


Esc.: 1:50



Esc.: 1:50

LEGENDA

- ESTRUTURA DE PAVIMENTO

- ① CAMADA DE DESGASTE AC14 surf 35/50 (B), com 0,04m de espessura na Via.
- ② REGA DE COLAGEM EMBENLUSO BETUMINOSA MODIFICADA DE ROTURA RÁPIDA (COBB3 TA ECR - 1md 1A), à taxa de aplicação de 0,5kg/m².
- ③ CAMADA DE LIGAÇÃO AC20 bin 35/50 (MB), com 0,05m de espessura.
- ④ REGA DE IMPREGNAÇÃO DO TIPO CATIÔNICA DE ROTURA LENTA DE BAIXA VISCOSIDADE (CS0B4 / ECL - 1), à taxa de aplicação de 1kg/m².
- ⑤ CAMADA DE BASE EM AGREGADO BRITADO RECICLADO (AGET1-B), com 0,20m de espessura.
- ⑥ CAMADA DE ASSESTAMENTO EM AREIA E CIMENTO (3:1), com 0,14m de espessura.
- ⑦ REVESTIMENTO EM ELEMENTOS DE PEDRA NATURAL (M4po - 56).
- ⑧ CAMADA DE BASE EM AGREGADO BRITADO DE GRÁNULOMETRIA EXTENSA (ABGE), com 0,15m de espessura.
- ⑨ CAMADA DE SUB-BASE EM AGREGADO BRITADO DRECILOCAD^c (AGER2-B), com 0,15m de espessura.

-SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO

- (A) POSTE DE ILUMINAÇÃO
 - (B) REDE DE ELECTRICIDADE DE BAIXA TENSÃO
 - (C) COLECTOR (ÁGUAS PLUVIAIS)
 - (D) SUMIDOURO (ÁGUAS PLUVIAIS)
 - (E) REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
 - (F) REDE DE ELECTRICIDADE DE BAIXA TENSÃO
 - (G) REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA / INCENDIO
- IMPLANTAÇÃO DO PERFIL TRANSVERSAL TIPO**

-IMPLANTAÇÃO DO PERFIL TRANSVERSAL TIPO

- 01 - PONTO DE ROTAÇÃO DAS SOBRELATAÇÕES;
 - ip (%) - INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DO PASSEIO;
 - iv (%) - INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DA VIA;
 - ie (%) - INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DO ESTACIONAMENTO
 - $ie = iv$.
- $n = \min 15$

-NOTA:

TERRA VEGETAL, na espessura mínima de 0,15m (exceto onde assinalado); LANCIL DOTIPO L73, na materialização de linéus e illas separadoras.

[illegible]